

Meyer & Rojahn GmbH

Miele-Center

Friedrich-Ebert-Str. 26

28199 Bremen

Ansprechpartner:

Telefon: 0421533708

Fax: 0421535200

E-Mail: info@meyer-rojahn.de

Miele

PW 5084 XL Mopp EL AV D OB 3NA 400 V

EAN: 4002516252870 Artikel-Nr.: 515084X6D Mat-Nr.: 11376090



Ausstattung

Bauform und Ausführung

Bauform: Frontlader • Linie: MopStar • Front: Octoblau • Füllverhältnis: 1:9 • Beladungsmenge in kg: 9,0 • Trommelvolumen in l: 80 • Türöffnung [Ø] in mm: 370 • Türöffnungswinkel in Grad: 180 • Türanschlag: rechts • Frequenzumrichter • Schontrummel

Anwendung

Geeignet für das Facility Management

Leistungsdaten

Spezifischer Wasserverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in l/kg: 8,00 • Spezifischer Energieverbrauch bei Anschluss an Warmwasser in kWh/kg: 0,06 • Programmlaufzeit bei Anschluss an Kaltwasser in Min.: 59 • 60°C in Min.: 53 • Wischbezügen in %: 25 • Schleuderdrehzahl in U/Min.: 1.300 • g-Faktor: 520 • Getestete Betriebsstunden: 30.000

Steuerung

Steuerungstyp: ProfiLine Mop Symbol • Programmierbarkeit: Einstellung defin. Parameter • Max. Startzeitvorwahl in h: 24 • Restzeitanzeige • Programmablaufanzeige • Symbolen • Einstellbare Displaysprachen

Grund- und Zielgruppenprogramme

Grundprogramme • Programme für das Facility Management

Dosierung

Einspülkasten: 3 Fächer • Patentierter Flüssigdosieradapter • Dosierpumpen [Anzahl]: 6 • Leerstandsensierung

Standard Elektroanschluss

Beheizungsart: Elektro • Elektroanschluss: 3N AC 400V 50HZ • Heizleistung in kW: 6,30 • Gesamtanschluss in kW: 6,50 • Absicherung in A: 10

Wasseranschluss/-ablauf

Kaltwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Warmwasser [Anzahl]: 1x 1/2" mit 3/4" Verschraubung • Ablaufventil: DN 70

Maße und Gewicht

Außenmaß, Nettohöhe in mm: 1.020 • Außenmaß, Nettobreite in mm: 700 • Außenmaß, Nettotiefe in mm: 727 • Außenmaß, Bruttohöhe in mm: 1.215 • Außenmaß, Bruttobreite in mm: 760 • Außenmaß, Bruttotiefe in mm: 815 • Nettogewicht in kg: 140,0 • Bruttogewicht in kg: 148 • Maximale Bodenbelastung in N: 2330

Emissionswerte

Arbeitsplatz: <70 dB(A) re 20 µPa • Wärmeabgabe an den Raum in MJ/h: 2,30

Ausstattung

Patentierter Vorentwässerung • Tuchaufbereitung • Unwuchtüberwachung • Temperaturüberwachung • Spezialheizkörper • Mengenautomatik • Volumenstromzähler • Geräteunabhängiges Zubehör

Effizienz und Nachhaltigkeit

Recyclingquote in %: 95

Anschlussmöglichkeiten

Optische Schnittstelle für Servicezugang • Spitzenlastabschaltung / Energiemanagement (Option)

Kapazitäten

Meyer & Rojahn GmbH

Miele-Center

Friedrich-Ebert-Str. 26

28199 Bremen

Ansprechpartner:

Telefon: 0421533708

Fax: 0421535200

E-Mail: info@meyer-rojahn.de



Wischtücher, 22 g [Anzahl]: 182• Mopps, Baumwolle, 40 cm / 190 g
[Anzahl]: 42• [Anzahl]: 36• [Anzahl]: 66• [Anzahl]: 47

Normen, Prüf- und Kennzeichen

CE• VDE• Spritzwasserschutz IPX4• WEEE• 2006/42/EG
