

## Ledvance Osram

DULUX LED D EM & AC MAINS V 6W 830 G24D-1 DULUX-LED-D13-EM-V-6W-830-G24D-1



<b>Fegime-Artikelnr.:</b>	1869845
<b>Bestellmenge:</b>	Stück a. 1 Stück
<b>Inhalt Umverpackung:</b>	10 Stück
<b>Zolltarif-Nr. (Ursprung):</b>	85395200 (K)
<b>eCl@ss-Nr.:</b>	27-11-06-36

### Produktangaben\*

<b>Bemessungslichtstrom nach IEC 62612</b>	600 lm	<b>Dimmbar</b>	nein
<b>Durchmesser</b>	35 mm	<b>Energieeffizienzklasse</b>	F
<b>Farbtemperatur</b>	3000...3000 K	<b>Lampenform</b>	Röhre, einseitig gesockelt
<b>Lampenleistung</b>	6...6 W	<b>Lichtstrom</b>	600...600 lm
<b>Länge</b>	148 mm	<b>Nennspannung</b>	220...220 V
<b>Sockel</b>	G24d-1	<b>Ausführung Glas/Abdeckung</b>	mattiert
<b>Ausstrahlungswinkel</b>	120...120 °	<b>Farbe</b>	weiß
<b>Farbwiedergabeindex CRI</b>	80-89	<b>Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden</b>	6 kWh
<b>Lampenlichtausbeute</b>	100 lm/W	<b>Lichtfarbe nach EN 12464-1</b>	warmweiß <3300 K
<b>Mittlere Nennlebensdauer</b>	30000 h	<b>Nennstrom</b>	29...29 mA
<b>Spannungsart</b>	AC	<b>Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)</b>	SDCM6
<b>Fernbedienung möglich</b>	nein	<b>Filamentlampe</b>	nein
<b>Gehäusefarbe</b>	weiß	<b>IFTTT-Unterstützung verfügbar</b>	ja
<b>Klirrfaktor (THD)</b>	30	<b>Kompatibel mit Amazon Alexa</b>	ja
<b>Kompatibel mit Apple HomeKit</b>	ja	<b>Kompatibel mit Google Assistant</b>	ja
<b>Min. Anzahl der Schaltvorgänge</b>	200000	<b>Mit Fernbedienung</b>	nein
<b>Photobiologische Sicherheit nach EN 62471</b>	RG0	<b>Schutzart (IP)</b>	IP20

LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. G24d Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Drehbarer Sockel um seine Längsachse ( $\pm 90^\circ$ ). Einseitiger 2-Stift-Stecksockel G24d. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von  $-20...+45^\circ\text{C}$ . Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.

\*Änderungen und Irrtümer vorbehalten.

© Bitte beachten Sie: Die Artikelbilder unserer Lieferanten sind urheberrechtlich geschützt und dürfen nicht weiterverwendet werden.